

# ラチェット付プリセット型 トルクレンチ



## ① 高精度な品質!

1本1本厳格な品質チェックを行い  
各部品の正確な締め付けを可能にします。

商品個別の検査証明書  
を付帯させています。



▲非分解 (ホビーユーザー向けのトルクレンチとなります)

## メンテナンス時の必需品!

## ② トルク設定が簡単

ロックリングを引いてロック解除



グリップを回して、トルク数値を合わせる



ロックリングを戻して設定完了



使用時の注意: 使用後、また保管時は設定トルクを最小値に戻してください。: 左回転 (正ネジの緩め方向、逆ネジの締め方向) には使用しないで下さい。

▲トルク単位はN・m表記です。kgf・mではありません。

## ③ 分かりやすい締め付け確認

設定したトルク値まで締め付けると、  
一瞬空回りをし、締め付を知らせるプリセット式  
を採用。そのまま継続して同じトルクで締め付けるこ  
とができます。

※使い方としては、ゆっくり締めこんで下さい。通常のレンチの様に早く締め  
こむと、規定トルクに達した事を知らせる空回りに気づかない場合があります。



## ④ 精密工具ゆえの保管ケース付

精密工具ですので、保管時、外部からの衝撃やほこり等から  
専用ハードケースでレンチ本体を守ります。

※保管時は設定トルクを最小値に戻してください。



## ⑤ キタコのトルクレンチは3種類


トルク範囲に分けて3種類設定。用途、車種に応じて使い分けて下さい。

6 ~ 30Nm まで調節可能  
350mm DR6-30NM

推奨ネジ径: M5 ~ M8

商品コード NO, 674-0100100

¥12,100 (¥11,000)



10 ~ 80Nm まで調節可能  
380mm DR10-80NM

推奨ネジ径: M10 ~ M12

商品コード NO, 674-0100200

¥12,100 (¥11,000)



40 ~ 210Nm まで調節可能  
540mm DR40-210NM

推奨ネジ径: M14 ~ M30

商品コード NO, 674-0100300

¥16,500 (¥15,000)

